

# **GINECOLOGIA**

## ***LASER GINECOLOGICI***

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
BOOSTER 30	laser CO2 a 10600 nm da 30W alla sorgente, a tubo sigillato e completo di braccio articolato bilanciato a 7 specchi e manipolo chirurgico. Apparecchio carrellato autoraffreddato e computerizzato. Abbinabile a colposcopio operatorio con micromanipolatore opzionale. Completo di accessori standard. CE 0476.
CUBE 15 980	laser DIODI a 980 nm da 15W all'utilizzo, completo di display colori touch screen, a funzionamento impulsato e continuo. Per chirurgia generale ginecologica. Completo di accessori standard. CE 0197.
MDL II - 10 980	microlaser DIODI a 980 nm da 10W all'utilizzo, completo di display touch screen a colori, a funzionamento impulsato e continuo. Per piccola chirurgia ginecologica ambulatoriale. Completo di accessori standard. CE 0197.

## ***ACCESSORI SPECIALISTICI PER GINECOLOGIA***

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
MM-GYN	micromanipolatore per laser BOOSTER a focale 200-400 mm spot 0,5 mm a distanza focale 250mm. Completo di raccordo al colposcopio.
UNI-JET	aspiratore per fumi laser c/set tubi aspirazione e filtro.
168560	filtro particelle a tenuta vuoto 1"1/4 in metallo con coperchio asportabile. Completo di cartuccia micropori.
167671	cartuccia micropori per filtro 168560.
167671 C	cartuccia micropori a carboni attivi per filtro 168560
GLD	occhiali di protezione per laser a 980nm.
GLC	occhiali di protezione per laser a 10600 nm
MAN63	manipolo CO2 diritto a focale 63mm.
MAN127	manipolo CO2 diritto a focale 127mm.
FO-600S	fibra ottica ginecologica per laser DIODI lunghezza 2,5 mt. e diam. core 600 micron, rivestita in silicone morbido con attacco SMA 905. Sterilizzabile.
FO-400S	fibra ottica ginecologica per laser DIODI lunghezza 2,5 mt. e diam. core 400 micron, rivestita in silicone morbido con attacco SMA 905. Sterilizzabile.

FO-320S	fibra ottica ginecologica per laser DIODI lunghezza 2,5 mt e diam. core 320 micron, rivestita in silicone morbido con attacco SMA 905. Sterilizzabile.
MFD D6	manipolo chirurgico per laser DIODI focalizzato con spot 1,2 - 1,8 - 2,4 mm. Completo di 3 testine intercambiabili. Completo di fibra ottica 600 micron con attacco SMA 905.
M-AL	manipolo alluminio anodizzato per laser DIODI. Per chirurgia ginecologica a contatto.
UL-737	puntale monouso in plastica bianco per manipolo in alluminio. Scatola da 20 pz.
SPF	sostegno per fibra ottica laser.
PM	portamanipolo laser
FS3	stripper per fibra ottica.
CM-10	ceramic cutter per fibra ottica (set 5 pz.).
CCM-CAR	carrello in metallo verniciato completo di ripiano portaoggetti per laser diodi.
Q-FCD	valigia in alluminio per trasporto laser diodi.